

HT 375

抽吸管

商品详情



应用：

收集装置，除尘系统，过滤系统，油污除尘：固定安装，移动

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

木工除尘(DIN4102-B1)：木粉、木屑、家具生产、锯木

造纸厂，造纸和纸浆工业、包装机：抽吸废边系统/裁边排气系统

高温抽吸：炉、铸造厂、炉窑、陶瓷工业、玻璃工业，钢铁厂、铝厂

特性：

根据德国 TRBS 2153 对管壁导电要求: 表面电阻 $<10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输

耐磨损

弯曲性

韧性强

符合欧洲 ATEX 规定

符合 RoHS 规定

温度范围：

400°C

结构：

1. 金属带剖面显示为镀锌钢

2. 截面呈钩状

3. 密封圈：玻璃纤维

内径 mm	外径 mm	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
20	24	100	0.350	10	375-0020-2880
25	29	110	0.430	10	375-0025-2880
30	34	130	0.510	10	375-0030-2880
32	36	140	0.550	10	375-0032-2880
35	39	150	0.590	10	375-0035-2880
38	42	155	0.650	10	375-0038-2880
40	45	155	0.680	10	375-0040-2880
45	50	165	0.760	10	375-0045-2880
50	55	180	0.840	10	375-0050-2880
55	60	200	0.900	10	375-0055-2880
60	66	215	1.010	10	375-0060-2880
65	71	230	1.090	10	375-0065-2880
70	76	240	1.170	10	375-0070-2880
80	86	270	1.340	10	375-0080-2880
90	97	280	1.850	10	375-0090-2880
100	107	300	2.040	10	375-0100-2880
110	117	330	2.240	10	375-0110-2880
120	127	380	2.440	10	375-0120-2880
125	132	400	2.540	10	375-0125-2880
130	139	410	2.930	10	375-0130-2880
140	149	430	3.130	10	375-0140-2880
150	159	460	3.350	10	375-0150-2880
160	169	490	3.570	10	375-0160-2880
180	189	545	4.010	10	375-0180-2880
200	211	560	5.510	10	375-0200-2880
225	236	630	6.180	10	375-0225-2880
250	261	700	6.850	10	375-0250-2880
275	286	770	7.520	10	375-0275-2880
300	311	850	8.200	10	375-0300-2880