

913044 真空高压食品级软管

VACUPRESS CRISTAL

双层塑胶增强 PVC 软管，内嵌镀锌钢丝螺旋、
聚酯纤维层加强，用于抽吸和输送食品液体 用
于真空抽吸，高压清洗。



Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral
with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of food
liquids.

商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	***
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	ISO 4649:<90 mm ³
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 65°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID	内径 ID	外径 OD	重量 WEIGHT	弯曲半径 BENDING RADIUS	工作压力 WORKING PRESS	爆破压力 BURSTING PRESS	真空度 VACUUM	每卷长度 COIL LENGTH
Inc	mm	mm	g/m	m/m	bar	bar	m H2O	mt
3/4	19	28	450	80	20	60	9	60
1	25	35.5	670	90	20	60	9	60
	30	40.5	770	105	16	48	9	60
1 1/4	32	42.5	800	110	16	48	9	60
	35	48	1100	125	14	42	9	60
1 1/2	38	51	1150	135	14	42	9	30
	40	53	1200	140	14	42	9	30
1 3/4	45	58	1400	155	14	42	9	30
2	50	63.5	1600	170	14	42	9	30
	60	74	1980	200	12	36	9	30
2 1/2	63	77	2050	210	12	36	9	30
3	76	92	2800	250	12	36	9	30
	80	96	2850	300	10	30	9	30
3 1/2	90	106.5	3300	350	10	30	9	30
4	102	119	3900	400	10	30	9	30
	120	138	4800	480	8	24	9	20
5	127	145	5200	500	7	21	9	20
6	152	171	6700	600	5	15	9	20