

912829 ARMORVIN PU OIL PHF

柔软 PVC-PHF 管，内嵌钢丝螺旋，内衬 PU 层，
用于抽吸和运输油类和含脂类食品物质。

Soft PVC-PHF hose with embedded steel
spiral with PU under layer, for delivery and
suction of liquids, oils and fat food substances.



商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	**
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-20°C + 90°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***
不含酚酞酯 PHTHALATE FREE	PHF *****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	20	28	400	80	5	15	8	30
1	25	33.4	520	100	5	15	8	30
	30	39	600	120	4	12	8	30
	40	49.6	950	160	4	12	8	30
2	50	61	1300	200	4	12	8	30
	60	71	1750	240	3	9	8	30
	80	94	2400	340	3	9	7	30
	100	115	3700	400	2	6	7	30