

# 926015 CRISTALLO

柔软 PVC 管，单层，输送液体。

Soft PVC hose liquids.



## 商品详情

表面平滑度

SMOOTH SURFACE

\*\*\*\*\*

柔韧性能

FLEXIBILITY

\*\*\*\*\*

耐磨性能

ABRASION RESISTANCE

\*\*\*

适用温度范围

TEMPERATURE RANGE

-5°C + 60°C

抗化学物质

CHEMICAL RESISTANCE

tabella PVC

抗压性能

CRUSHING RESISTANCE

\*\*

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对三种模拟液体 A B C 进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40° C for 24 hours.

内径 ID Inc	外径 OD mm	壁厚 WALL THICKNESS mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS bar	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3	6	1.5	25	24	-	-	-	200
4	6	1	19	32	-	-	-	200
4	7	1.5	32	32	-	-	-	200
5	8	1.5	35	40	-	-	-	200
6	9	1.5	44	48	-	-	-	100
7	10	1.5	50	56	-	-	-	100
8	12	2	80	64	-	-	-	100
10	14	2	90	80	-	-	-	100
12	17	2.5	140	120	-	-	-	100
13	19	3	190	130	-	-	-	100
14	19	2.5	160	140	-	-	-	100

16	21.5	3	215	160	-	-	-	100
18	25	3.5	290	180	-	-	-	50
20	27	3.5	320	200	-	-	-	50
22	30	4	380	220	-	-	-	50
25	34	4.5	500	250	-	-	-	50
30	40	5	680	300	-	-	-	30
35	45	5	760	350	-	-	-	30
40	50	5	900	400	-	-	-	30
50	60	5	1200	500	-	-	-	30