

JC5



主要特点

- 恒压 175 bar
- 超滑和耐磨
- 低体积膨胀和压力下降
- 操作速度快，浮力大

Main features

- Constant working pressure at 175 bar
- Super sliding and abrasion resistant
- Low volumetric expansion and pressure drop
- High operating speed and floatation

技术参数

技术构造特征:
内芯为热塑性复合材料，双聚酯纺织编织增强层，耐磨聚氨酯外层，对紫外线稳定，耐水解，适用于高湿度和高含盐量的环境中的户外应用。

应用程序:
JC5系列软管适用于中压清洗领域的水应用。

工作温度:
从 -40°C 到 +55°C

工作压力:
安全比例 1:2.5

卷长度:
可根据要求提供，最长350米每条。

Technical Features

Technical-constructive features:
Inner core in thermoplastic compound, reinforcement in double polyester textile braid and cover in antiabrasion polyurethane, resistant to hydrolysis and stabilized for outdoor applications, in environments with high humidity and saline levels.

Applications:
The JC5 Series hoses have been created for water applications in the medium pressure cleaning field.

Working temperature:
from -40°C to +55°C

Working pressure:
Safety ratio 1:2.5

Reels length:
Available upon request, up to 350mts.

数据表 - Data Sheet



CODE	inch	mm	DN	inch	mm	bar	mm	inch	g/m	FERRULE CODE
JC537009	1/4"	6.4	6	0.500	12.7	175	60	2.36	83	BP14MT1
JC557009	3/8"	9.7	10	0.630	16.0	175	90	3.54	132	BP38R7V
JC567009	1/2"	13.0	12	0.827	21.0	175	95	3.74	210	BP12R7V
JC587009	3/4"	19.2	19	1.161	29.5	175	120	4.72	380	BP34JC7
JC597009	1"	25.6	25	1.456	37.0	175	150	5.91	555	BP1JC7
JC5107009	1" 1/4	32.0	32	1.799	45.7	175	235	9.25	790	BP114JC7